

ND2F-BL SERIES 面付鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品 (P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRND2F-1BL型 (ST)

大型キーヘッド

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■面付錠なので既存の扉への取り付けも可能です。
既存扉の防犯対策用製品として最適です。

■1ドア2ロック補助錠として最適。
玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■BL-bs認定品です。
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■ソフトデザイン
室内側のケースカバーは樹脂製を使用し従来にない柔らかなフォルムで住宅インテリアにフィットします。カラーバリエーションは3色をご用意しています。

■大型キーヘッド
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■対震ストライク付きもあります。(P899参照)
詳細はお問い合わせください。
型式:ND2F-G.STB



■エアタイト扉用としてND2F-ATBL型もあります。
防犯建物部品です。



写真はPRND2F-1ATBL型 (ST)

仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 35~43・43~50

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND2F-1BL ND2F-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

ND2F-BL



PRND2F-1BL型 (ST仕上)

■シリンダー (室外側)

材 質：18-8ステンレス(SUS304)
仕 上：ホーニング電解仕上

■ケースカバー (室内側)

材 質：AAS樹脂
カラー：ライトグレー



PRND2F-1BL型 (IV仕上)

■シリンダー (室外側)

材 質：18-8ステンレス(SUS304)
仕 上：ホーニング電解仕上

■ケースカバー (室内側)

材 質：AAS樹脂
カラー：アイボリー



PRND2F-1BL型 (CD仕上)

■シリンダー (室外側)

材 質：18-8ステンレス(SUS304)
仕 上：セラミックダークグレイ

■ケースカバー (室内側)

材 質：AAS樹脂
カラー：ライトグレー



PRND2F-1BL型 (CB仕上)

■シリンダー (室外側)

材 質：18-8ステンレス(SUS304)
仕 上：セラミックブロンズ

■ケースカバー (室内側)

材 質：AAS樹脂
カラー：ブラウン



PRND2F-1BL型 (GL仕上)

■シリンダー (室外側)

材 質：アルミ
仕 上：ゴールド色塗装

■ケースカバー (室内側)

材 質：AAS樹脂
カラー：ライトグレー

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		ケースカバー (AAS樹脂)	納期
	材質	仕上		
ST	18-8ステンレス (SUS304)	ホーニング電解	ライトグレー	●
IV		ホーニング電解	アイボリー	●
CD		セラミックダークグレイ	ライトグレー	●
CB		セラミックブロンズ	ブラウン	●
GL		アルミ	ゴールド色塗装	ライトグレー